




# MOTOPOMPE CON MOTORI A 4 TEMPI A BENZINA MOTOR PUMPS WITH 4 STROKE GASOLINE ENGINES MOTOPOMPES AVEC MOTEURS 4 TEMPS À ESSENCE

GMP  
S.p.A.

## CON MOTORI "YAMAHA" - WITH "YAMAHA" ENGINES - AVEC MOTEURS "YAMAHA"

 Motopompe autoadescanti con motore a 4 tempi a benzina particolarmente adatte per l'irrigazione di orti e giardini e in situazioni di emergenza. Motore a scoppio monocilindrico raffreddato ad aria, avviamento a strappo con autoavvolgente o in opzione avviamento elettrico. Capacità serbatoio: litri 3,9 per MX 175/200 - litri 5,5 per MX 250/300 - litri 6,1 per MX 400

 Self priming motor pumps with 4 stroke gasoline engines, suitable for fields and gardens irrigations and emergency. Air cooled single-cylinder engine. Recoil-starter or electric start optional. Fuel tank capacity: for MX 175/200 3,9 liters, for MX 250/300 5,5 liters, for MX 400 6,1 liters

 Motopompes autoamorçantes avec moteur 4 temps à essence, indiquées pour l'irrigation de potagers et jardins et pour l'urgence. Moteur à explosion monocylindre refroidi par air, démarrage par lanceur ou électrique en option. Capacité réservoir: 3,9 litres pour MX 175/200, 5,5 litres pour MX 250/300, 6,1 litres pour MX 400



STAGE





## MOTOPOMPE AUTOADESCANTI - SELF PRIMING MOTOR PUMPS - MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES

Cat.	Pompa Pump Pompe	KW@Giri/min KW@RPM KW@t:min	Motore Motor Moteur	DNA	Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H		Prestazioni Performances Performances			
				DNM			Q	Q	Q	Q	Q	
MAI1	B1½KQ-A	3@3600	MX175	1"½	31	355x445x390	mt	5	15	20	25	
				1"½			l/m'	380	290	215	85	
MAI2	B2KQ-A	3,5@3600	MX200	2"	33	355x445x390	mt	5	16	25	29	
				2"			l/m'	500	430	265	100	
MAI3	B3KQ-A	5,3@3600	MX250	3"	45	455x550x450	mt	5	12	18	25	
				3"			l/m'	1000	950	600	170	
MAI4	G2TMK-A	5,3@3600	MX250	2"	51	455x510x550	mt	20	30	38	42	
				2"			l/m'	380	280	150	70	
MAI5	B4KQ-A	7,8@3600	MX300 A.E. (1)	3"	75	480x630x475	mt	6	10	16	22	
				3"			l/m'	1700	1400	1050	400	
MAI6	B3XR-A	7,8@3600	MX400 A.E. (1)	4"	73	480x620x475	mt	10	20	30	40	
				4"			l/m'	1385	1130	830	320	
MAI7	G3TMK-A	7,8@3600	MX400 A.E. (1)	3"	84	480x610x490	mt	8	16	24	32	
				3"			l/m'	800	650	470	200	

A richiesta disponibili versione in bronzo e Acciaio Inox AISI 316 - Bronze and AISI 316 stainless steel versions available on request - Versions bronze et inox AISI 316 sur demande

 Per acque molto sporche con girante e guarnizione meccanica speciali, piatto d'usura e portello d'ispezione


 For sewage and dirty waters with special impeller and mechanical seal, inspection door on suction valve and wear disc


 Pour les eaux chargées avec turbine et garniture mécanique spéciales, porte d'inspection sur la valve d'aspiration et disque d'usure

## MOTOPOMPE AUTOADESCANTI SEMI-TRASH SEMI-TRASH SELF PRIMING MOTOR PUMPS - MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES SEMI-TRASH

Cat.	Pompa Pump Pompe	KW@Giri/min KW@RPM KW@t:min	Motore Motor Moteur	DNA	Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H		Prestazioni Performances Performances			
				DNM			Q	Q	Q	Q	Q	
MAI0	B2KQ-A/ST	3,5@3600	MX200	2"	33,5	355x460x390	mt	7	14	20	24	
				2"			l/m'	520	400	250	140	
MAIA	B3KQ-A/ST	5,3@3600	MX250	3"	45,5	445x550x450	mt	5	12	20	25	
				3"			l/m'	930	820	470	120	
MAIB	B4KQ-A/ST	7,8@3600	MX300A.E. (1)	4"	76	480x630x475	mt	5	10	16	20	
				4"			l/m'	1650	1300	850	330	
MAIC	B3XR-A/ST	7,8@3600	MX400A.E. (1)	3"	74	480x260x475	mt	10	20	30	40	
				3"			l/m'	1385	1130	830	320	
MAID	G3TMK-A/ST	7,8@3600	MX400A.E. (1)	3"	85	480x610x490	mt	8	16	24	32	
				3"			l/m'	800	650	470	200	

 Motopompe centrifughe con motore a 4 tempi a benzina particolarmente adatte per l'irrigazione di orti e giardini e per pressurizzazione piccoli impianti a goccia

 Centrifugal motor pumps with 4 stroke gasoline engines, suitable for fields and gardens irrigations and for pressurization of small drip systems

 Motopompes centrifuges indiquées pour l'irrigation de potages, jardins et pour systèmes de irrigation à goutte

## MOTOPOMPE CENTRIFUGHE - CENTRIFUGAL MOTOR PUMPS - MOTOPOMPES CENTRIFUGES

Cat.	Pompa Pump Pompe	KW@Giri/min KW@RPM KW@t:min	Motore Motor Moteur	DNA	Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H		Prestazioni Performances Performances			
				DNM			Q	Q	Q	Q	Q	
MC9X	B2XR	3@3600	MX175	2"	27	355x410x390	mt	10	20	26	30	
				2"			l/m'	600	550	400	130	
MC1Y	B1½TRL	3@3600	MX175	1"½	31	355x393x395	mt	10	20	35	50	
				2"			l/m'	320	305	260	100	
MC2Y	B2TRM	5,8@3600	MX300A.E. (1)	2"½	49	455x480x450	mt	24	30	36	41	
				2"			l/m'	600	530	400	150	
MC3Y	B2½TRM	7,8@3600	MX400A.E. (1)	3"	52	480x515x490	mt	24	30	37	40	
				2"½			l/m'	1000	900	650	300	
MC4Y	B1½ZPM	7,8@3600	MX400A.E. (1)	2"	58	480x490x480	mt	30	40	50	60	
				1"½			l/m'	320	265	205	95	

(1) Motore avviamento elettrico più manuale (autoavvolgente) - Electric start motor plus manual (self-winding) - Moteur de démarrage électrique plus manuel (à remontage automatique)

