

Motopompe centrifughe in ghisa per acque pulite. Indicate per utilizzi industriali (circuiti di raffreddamento/refrigerazione) e per irrigazione.

Centrifugal cast iron motor pumps suitable for clean water. Suitable for industrial uses (cooling/refrigeration circuits) and irrigation.

Motopompes centrifuges en fonte pour eau claire. Indiquées pour des usages industriels (refroidissement/circuits de réfrigération) et l'irrigation.

#### MOTOPOMPE CENTRIFUGHE - CENTRIFUGAL MOTOR PUMPS - MOTOPOMPES CENTRIFUGES

Cat.	Pompa Pump Pompe	KW@Giri/min KW@RPM KW@t:min	Motore Motor Moteur	DNA	Peso Weight Poids (kg)	Dimensioni Dimensions LxLxH (mm)	H	Prestazioni Performances Performances			
				DNM			Q				
MCZ6	B2XR	3@3600	KD15-225	2"	37	358x430x417	mt	7	15	18	27
MCZ7			KD15-225 A.E.	2"			l/m'	500	460	425	150
MCZ8	B1½TRL	3@3600	KD15-225	2"	38	358x418x417	mt	22	30	38	45
MCZ9			KD15-225 A.E.	1½"			l/m'	340	300	180	100
MCC8	B1½TRL	5@3600	KD15-350	2"	45	386x454x470	mt	40	45	50	54
MCC1			KD15-350 A.E.	1½"			l/m'	260	210	135	50
MCA7	GFL416/G	5@3600	KD15-350	65	54	374x500x445	mt	25	30	35	37
MCA8			KD15-350 A.E.	40			l/m'	650	550	400	300
MCA3	GFL320/H	5@3600	KD15-350	50	56	374x500x445	mt	45	50	55	58
MCA4			KD15-350 A.E.	32			l/m'	380	330	250	150
1294	B2½TRM	6,6@3000	3LD 510	3"	78	466x532x568	mt	20	25	30	35
2056			3LD 510 A.E.	2½"			l/m'	1100	900	600	350
1402	B3TRM	6,6@3000	3LD 510	4"	82	466x554x568	mt	20	30	32	35
2516			3LD 510 A.E.	3"			l/m'	1300	1200	750	500
1403	B1½ZPM	6,6@3000	3LD 510	2"	84	466x518x568	mt	50	60	70	75
1898			3LD 510 A.E.	1½"			l/m'	330	260	180	80
2579	GFL420A/H	6,6@3000	3LD 510	65	100	466x705x568	mt	38	40	44	47
2580			3LD 510 A.E.	40			l/m'	600	550	400	200
2581	GFL420/2I	6,6@3000	3LD 510	50	120	466x705x568	mt	50	55	60	70
2582			3LD 510 A.E.	40			l/m'	400	300	250	100
MC5E	B3TRM (1)	10,3@3000	KD425/2 A.E.	4" 3"	75	480x450x500	mt	20	25	30	34
				3"			l/m'	1350	1300	1200	800
1405	B2ZPM	17@3000	KD625/2 A.E.	3" 2½"	143	559x820x594	mt	50	54	62	65
				2½"			l/m'	770	720	580	450
1397	B2½ZPM	17@3000	KD625/2 A.E.	3" 2½"	148	559x820x594	mt	35	45	50	57
				2½"			l/m'	1750	1500	1300	800
2594	GF1L621/G	17@3000	KD625/2 A.E.	80	170	559x882x594	mt	36	39	44	48
									65	l/m'	1700
2595	GF1L526/2L	16@2600	KD625/2 A.E.	65	174	559x800x594	mt	49	67	71	81
									50	l/m'	950
MC5F	GF1L626/L	17@3000	KD625/2 A.E.	80	167	559x800x594	mt	49	52	55	59
									65	l/m'	1500

(1) Gruppo installato su base in acciaio e completo di telaio porta serbatoio e telaietto porta batteria con carter di protezione  
 Group installed on a steel base and complete with fuel tank on frame and battery on frame with protective casing  
 Groupe installé sur une base en acier et complet avec cadre de support de réservoir et cadre de support de batterie avec boîtier de protection.

I modelli A.E. sono forniti senza batteria e senza cavi - Models with electric starter are supplied without battery and cables -  
 Modèles avec démarrage électrique sont fournies sans batterie et câbles