MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI BENZINA "KOHLER"
SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH "KOHLER" GASOLINE ENGINES
MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR A' ESSENCE "KOHLER"

B2KQ-AST (2"x2") CH 270

IMPIEGHI

Motopompa autoadescante realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta adatta per travaso di acque cariche, con girante e guarnizione meccanica speciali, piatto d'usura in acciaio inox e portello ispezione.
Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

USES

Self priming motor pump monobloc execution with multi-blades open impeller, suitable for pumping clean dirty waters, with special impeller and special mechanical seal, inox wear disk and inspection door.
A suitable non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty of the pump after stopping.

APPLICATION

Motopompe autoamorçantes monobloc avec turbine ouverte plusieurs pales, indiquée pour le transvasement d'eau chargées, avec turbine et garniture mécanique spéciales, disque d'usure an acier inox et porte d'inspection.
Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione:	6m
Max temperatura del liquido:	+70°C
Max passaggio corpi solidi:	16 mm
Portata massima:	30 m³/h
Prevalenza massima:	2,7 bar
Ø aspirazione e mandata:	2"G

FEATURES

Max. suction depth:	*6 m*
Max. liquid temperature:	*+70°C*
Max. solids diameter:	*16 mm*
Max. delivery:	*30 m³/h*
Max. manometric head:	*2,7 bar*
Ø inlet / outlet:	*2"G*

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale:	*6 m*
Température Max.:	*+70°C*
Max. diamètre des solides:	*16 mm*
Débit maximum:	*30 m³/h*
Hauteur manométrique:	*2,7 bars*
Ø aspiration & refoulement:	*2"G*

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa:	Ghisa (EN-GJL-200)
Corpo valvola:	Ghisa (EN-GJL-200)
Supporto motore:	Ghisa (EN-GJL-250)
Disco d'usura:	Acciaio Inox Aisi 316
Girante:	Ghisa (EN-GJL-200)
Albero motore:	Acciaio Cromato
Tenuta meccanica:	Carburo Silicio/Nbr/Allumina

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

Pump body:	*Cast iron (EN-GJL-200)*
Valve body:	*Cast iron (EN-GJL-200)*
Support:	*Cast iron (EN-GJL-250)*
Wear disc:	*Stainless Steel Aisi 316*
Impeller:	*Cast iron (EN-GJL-200)*
Motor shaft:	*Chromed Steel*
Seal:	*Silicon Carbide/Nbr/Alumina*

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe:	*Fonte (EN-GJL-200)*
Corps valve:	*Fonte (EN-GJL-200)*
Support:	*Fonte (EN-GJL-250)*
Disque d'usure:	*Acier Inox 316*
Turbine:	*Fonte (EN-GJL-200)*
Arbre moteur:	*Acier Chromé*
Garniture:	*Carbure de Silicium/Nbr/Alumine*

VERSIONI SPECIALI E OPZIONI

Materiali di costruzione:
- Bronzo marino (ASTM B145 C 95800)
- Tenute meccaniche diverse

Accessori a richiesta:
- Base con maniglie
- Gabbia
- Carrello
- Raccordi e tubi

SPECIAL VERSIONS

Constructive materials:
- *Marine Bronze (ASTM B145 C95800)*
- *Different mechanical seals*

Accessories on request:
- *Base with handles*
- *Cage*
- *Trolley*
- *Fittings and pipes*

VERSIONS SPECIALES

Matériaux constructifs:
- *Bronze marin (ASTM B145 C95800)*
- *Garnitures mécaniques différentes*

Accessoires sur demande :
- *Base avec poignées*
- *Cage*
- *Brouette*
- *Raccords et tuyaux*

DATI MOTORE / *MOTOR DATA* / *MOTEUR*

Modello *Model* *Modèle*	**Tipo** *Type* *Type*	**Cilindri** *Cylinders* *Cylindrées* [N°]	**Cilindrata** *Displacement* *Cylindrée* [cm³]	**Potenza – NA** *Rating – NA* *Puissance- NA* [kW]	[CV]	**Capacità serb.** *Tank capacity* *Contenance du réservoir* [L]	**N° Giri** *Tours/min.* *R.P.M.*	**Avviamento** *Starter* *Démarrage*
CH 270	Motore Benzina 4 tempi raffreddato ad aria *4-Stroke air cooled gasoline engine* *Moteur Essence 4 temps, refroidi par air*	1	207	4	5,5	4	3600	R / E

R : Avviamento a strappo con autoavvolgente – *Recoil starting – Démarrage lanceur* E: Avviamento Elettrico – *Electric starting – Démarrage électrique*

CURVE DI PRESTAZIONE / *PERFORMANCES CURVES* / *COURBES DE PERFORMANCES*

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI BENZINA “KOHLER”
SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH “KOHLER” GASOLINE ENGINES
MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR A’ ESSENCE ‘’KOHLER’’

B2KQ-A/ST (2"x2") CH 270

Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906 Appendice A
Le caratteristiche di funzionamento in questo catalogo si intendono con acqua pulita (peso specifico = 1000 kg/m³).

Tolerances and curves according to UNI EN ISO 9906 Attachment A
The operating characteristics of the catalogue are to be understood with clear water (specific weight = 1000 kg/m³).

Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 Annexe A.
Les caractéristiques de fonctionnement du catalogue sont entendues pour fonctionnement avec eau propre (poids spécifique = 1000 kg/m³).



DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS





Peso
Weight
Poids
(Kg.)
37

La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo. – *GMP reserves the right to alter without notifications the data mentioned in this catalogue.* – *GMP se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.*

G.M.P. S.p.A. – Via Sale, 119/121 – 25064 Gussago (BS) Italy – Vendite Italia 030.2775 420 _ 421 – Export +39 030 2775 412 _ 414
www.gmppumps.com – info@gmppumps.com

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI BENZINA “KOHLER”
SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH “KOHLER” GASOLINE ENGINES
MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR A’ ESSENCE "KOHLER”

B2KQ-A/ST (2"x2") CH 270

(*R)

Base con maniglie Cat.L066
Base with handles – Base avec poignées

(*R)

Gabbia senza porta batteria Cat.L116
Medium cage – Cage moyenne

(*E)

Carrello a 2 ruote con porta batteria Cat.9891
2-wheels medium trolley – Brouette moyenne avec 2 roues

(*E)

Carrello Medio Cat.1220
Medium trolley – Brouette Moyenne

Tubo aspirazione Ø50 in PVC Cat.9113
Plasticized PVC hose – Tuyau en PVC plastifié

Tubo mandata Ø50 Cat.9105
Flat plasticized PVC hose – Tuyau plat en PVC plastifié

Cat.1017 Cat.1024

Raccordi rapidi diritti PVC / Ottone
Straight hose connections – Raccords rapide droits

Cat.1083 Cat.1034

Raccordi rapidi curvi PVC / Ottone
Curved hose connections – Raccords rapides corbe

Cat.P974 Cat.5457

Succheruole PVC / Ottone
Suction strainers – Crépines sans clapet

(*) R : Avviamento a strappo con autoavvolgente – *Recoil starting – Démarrage lanceur* E: Avviamento Elettrico – *Electric starting – Démarrage électrique*