MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI BENZINA "HONDA"
SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH "HONDA" GASOLINE ENGINES
MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR A ESSENCE ''HONDA''

G2TMK-A (2"X2") GX 270



IMPIEGHI

Motopompa autoadescante realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta adatta per travaso di acque chiare o leggermente sporche, assolutamente non abrasive.
Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

USES

Self priming motor pump monobloc execution with multi-blades open impeller, suitable for pumping clean or slightly dirty waters, absolutely not abrasive.
A suitable non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty of the pump after stopping.

APPLICATION

Motopompe autoamorçantes monobloc avec turbine ouverte plusieurs pales, indiquée pour le transvasement d'eau claire ou légèrement chargées, mai absolument pas abrasive..
Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione:	6m
Max temperatura del liquido:	+70°C
Max passaggio corpi solidi:	6 mm
Portata massima:	27 m³/h
Prevalenza massima:	4,2 bar
Ø aspirazione e mandata:	2"G

FEATURES

Max. suction depth:	*6 m*
Max. liquid temperature:	*+70°C*
Max. solids diameter:	*6 mm*
Max. delivery:	*27 m³/h*
Max. manometric head:	*4,2 bar*
Ø inlet / outlet:	*2"G*

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale:	*6 m*
Température Max.:	*+70°C*
Max. diamètre des solides:	*6 mm*
Débit maximum:	*27 m³/h*
Hauteur manométrique:	*4,2 bar*
Ø aspiration & refoulement:	*2"G*

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa:	Ghisa (EN-GJL-200)
Corpo valvola:	Ghisa (EN-GJL-200)
Supporto motore:	Ghisa (EN-GJL-250)
Girante:	Ghisa (EN-GJL-200)
Albero motore:	Acciaio Cromato
Tenuta mecc.:	Carbone/Nbr/Allumina (BVP2FF1)

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

Pump body:	*Cast iron (EN-GJL-200)*
Valve body:	*Cast iron (EN-GJL-200)*
Support:	*Cast iron (EN-GJL-250)*
Impeller:	*Cast iron (EN-GJL-200)*
Motor shaft:	*Steel*
Seal:	*Carbon/Nbr/Alumina (BVP2FF1)*

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe :	*Fonte (EN-GJL-200)*
Corps valve:	*Fonte (EN-GJL-200)*
Support:	*Fonte (EN-GJL-250)*
Turbine:	*Fonte (EN-GJL-200)*
Arbre moteur:	*Acier*
Garniture:	*Charbon/Nbr/Alumine (BVP2FF1)*

VERSIONI SPECIALI E OPZIONI

Materiali di costruzione:
- Bronzo marino (ASTM B145 C 95800)
- Acciaio Inox Aisi 316 (1.4408)
- Tenute meccaniche diverse

Accessori a richiesta:
- Base con maniglie
- Gabbia
- Carrello
- Raccordi e tubi

SPECIAL VERSIONS

Constructive materials:
- *Marine Bronze (ASTM B145 C95800)*
- *Cast stainless steel AISI 316 (1.4408)*
- *Different mechanical seals*

Accessories on request:
- *Base with handles*
- *Cage*
- *Trolley*
- *Fittings and pipes*

VERSIONS SPECIALES

Matériaux constructifs:
- *Bronze marin (ASTM B145 C95800)*
- *Acier inoxydable fondu AISI 316 (1.4408)*
- *Garnitures mécaniques différentes*

Accessoires sur demande :
- *Base avec poignées*
- *Cage*
- *Brouette*
- *Raccords et tuyaux*

DATI MOTORE / *MOTOR DATA* / *MOTEUR*

Modello *Model* *Modèle*	**Tipo** *Type* *Type*	**Cilindri** *Cylinders* *Cylindrées* [N°]	**Cilindrata** *Displacement* *Cylindrée* [cm³]	**Potenza – NA** *Rating – NA* *Puissance- NA* [kW]	[CV]	**Capacità serb.** *Tank capacity* *Contenance du réservoir* [L]	**N° Giri** *Tours/min.* *R.P.M.*	**Avviamento** *Starter* *Démarrage*
GX 270	Motore benzina 4 tempi raffreddato ad aria *4-Stroke air cooled gasoline engine* *Moteur à essence 4 temps, refroidi par air*	1	270	5,1	6,8	5,3	3600	R / E

R : Avviamento a strappo con autoavvolgente – *Recoil starting – Démarrage lanceur* E: Avviamento Elettrico – *Electric starting – Démarrage électrique*

La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo – *GMP can alter without notifications the data mentioned in this catalogne. – GMP se riserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.*

G.M.P. S.p.A. – Via Sale, 119/121 – 25064 Gussago (BS) Italy – Vendite Italia 030.2775 420 _ 421 – Export +39 030 2775 412 _ 414
www.gmppumps.com – info@gmppumps.com

G2tmk-a-A_GX270_Rev-0-02_2016

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI BENZINA “HONDA”
SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH “HONDA” GASOLINE ENGINES
MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR A ESSENCE ‘’KOHLER’’

G2TMK-A (2"x2") GX 270

CURVE DI PRESTAZIONE

Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906 Appendice A
Le caratteristiche di funzionamento in questo catalogo si intendono con acqua pulita (peso specifico = 1000 kg/m³).

PERFORMANCES CURVES

Tolerances and curves according to UNI EN ISO 9906 Attachment A
The operating characteristics of the catalogue are to be understood with clear water (specific weight = 1000 kg/m³).

COURBES DE PERFORMANCES

Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 Annexe A.
Les caractéristiques de fonctionnement du catalogue sont entendues pour fonctionnement avec eau propre (poids spécifique = 1000 kg/m³).



DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS



Peso
Weight
Poids
(Kg.)
40

La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo – *GMP can alter without notifications the data mentioned in this catalogne. – GMP se riserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.*

ACCESSORI

(*R)

Gabbia Media Cat.F934
Medium cage – Cage Moyenne

Tubo aspirazione Ø50 in PVC Cat.9113
Plasticized PVC hose – Tuyau en PVC plastifié

Raccordi rapidi curvi in Pvc / Ottone
Curved hose connections – Raccords rapides corbe

ACCESSORIES

(*E)

Carrello grande 2 ruote con manico Cat.F917
2-wheels medium trolley with handle – Brouette grande

Tubo mandata Ø50 Cat.9105
Flat plasticized PVC hose – Tuyau plat en PVC plastifié

Succheruole in Pvc / Ottone
Suction strainers – Crépines sans clapet

ACCESSOIRES

(*R)

Carrello Grande Cat.1708
Big trolley – Brouette Grande

Raccordi rapidi diritti in Pvc / Ottone
Straight hose connections – Raccords rapide droits

(*) R : Avviamento a strappo con autoavvolgente – *Recoil starting – Démarrage lanceur* E: Avviamento Elettrico – *Electric starting – Démarrage électrique*