MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI DIESEL Stage V
SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH Stage V DIESEL ENGINES
MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR DIESEL Stage V

G3TMK-A (3"x3") KDW702

STAGE V

IMPIEGHI

Motopompa autoadescante realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta a rasamento, adatta per il travaso di acque sporche non abrasive.
Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.
Gruppo installato su base in acciaio con telaio porta serbatoio e carter protezione batteria (batteria fornita a richiesta)

USES

Self-priming motor pump made in monobloc version with multi-blade open impeller with shim, suitable for the transfer of non-abrasive dirty water.
A clapet valve placed inside the pump body prevents the pump from emptying after stopping.
Group installed on a steel base with tank holder frame and battery protection cover (battery supplied on request)

APPLICATION

Motopompe auto-amorçante réalisée en version monobloc avec roue multipale ouverte avec cale, adaptée au transfert d'eaux chargées non abrasives.
Une valve à clapet placée à l'intérieur du corps de pompe empêche la pompe de se vider après l'arrêt.
Groupe installé sur socle en acier avec cadre porte-réservoir et carter de protection batterie (batterie fournie sur demande)

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione:	6m
Max temperatura del liquido:	+70°C
Max passaggio corpi solidi:	14 mm
Portata massima:	64 m³/h
Prevalenza massima:	5,0 bar
Ø aspirazione e mandata:	3"G

FEATURES

Max. suction depth:	*6 m*
Max. liquid temperature:	*+70°C*
Max. solids diameter:	*14 mm*
Max. delivery:	*64 m³/h*
Max. manometric head:	*5,0 bar*
Ø inlet / outlet:	*3"G*

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale:	*6 m*
Température Max.:	*+70°C*
Max. diamètre des solides:	*14 mm*
Débit maximum:	*64 m³/h*
Hauteur manométrique:	*5,0 bars*
Ø aspiration & refoulement:	*3''G*

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa:	Ghisa (EN-GJL-200)
Corpo valvola:	Ghisa (EN-GJL-200)
Supporto motore:	Ghisa (EN-GJL-250)
Girante:	Ghisa (EN-GJL-200)
Albero motore:	Acciaio Inox 316
Tenuta mecc.:	Carbone/Nbr/Allumina

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

Pump body:	*Cast iron (EN-GJL-200)*
Valve body:	*Cast iron (EN-GJL-200)*
Support:	*Cast iron (EN-GJL-250)*
Impeller:	*Cast iron (EN-GJL-200)*
Motor shaft:	*Stainless steel AISI 316*
Seal:	*Carbon/Nbr/Alumina*

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe :	*Fonte (EN-GJL-200)*
Corps valve:	*Fonte (EN-GJL-200)*
Support:	*Fonte (EN-GJL-250)*
Turbine:	*Fonte (EN-GJL-200)*
Arbre moteur:	*Acier Inox AISI 316*
Garniture:	*Charbon/Nbr/Alumine*

VERSIONI SPECIALI E OPZIONI

Materiali di costruzione:
- Ghisa (versione SEMI-TRASH)
- Bronzo marino
- Acciaio Inox Aisi 316
- Tenute meccaniche diverse

Accessori a richiesta:
- Carrello biga con ruote e timone
- Raccordi e tubi

SPECIAL VERSIONS

Constructive materials:
- *Cast Iron (SEMI-TRASH version)*
- *Marine Bronze*
- *Cast stainless steel AISI 316*
- *Different mechanical seals*

Accessories on request:
- *Trolley biga with wheel and tow hooks*
- *Fittings and pipes*

VERSIONS SPECIALES

Matériaux constructifs:
- *Fonte (version SEMI-TRASH)*
- *Bronze marin*
- *Acier inoxydable fondu AISI 316*
- *Garnitures mécaniques différentes*

Accessoires sur demande :
- *Cage biga a' roues et volan*
- *Raccords et tuyaux*

DATI MOTORE / *MOTOR DATA* / *MOTEUR*

Modello *Model* *Modèle*	**Tipo** *Type* *Type*	**Cilindri** *Cylinders* *Cylindrées* [N°]	**Cilindrata** *Displacement* *Cylindrée* [cm³]	**Potenza – NA** *Rating – NA* *Puissance- NA* [kW]	[CV]	**Capacità serbatoio** *Tank capacity* *Contenance du réservoir* [L]	**N° Giri** *Tours/min.* *R.P.M.*	**Avviamento** *Starter* *Démarrage*
KDW702 E536	Motore diesel 4 tempi raffreddato a liquido *4-Stroke liquid cooled diesel engine* *Moteur diesel 4 temps, refroidi par liquide*	2	686	10,7	14	15	3000	E

R: Avviamento a strappo con autoavvolgente – *Recoil starting – Démarrage lanceur* E: Avviamento Elettrico – *Electric starting – Démarrage électrique*

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI DIESEL Stage V
SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH Stage V DIESEL ENGINES
MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR DIESEL Stage V

G3TMK-A (3"x3") KDW702

CURVE DI PRESTAZIONE

Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906 Appendice A
Le caratteristiche di funzionamento in questo catalogo si intendono con acqua pulita (peso specifico = 1000 kg/m³).

PERFORMANCES CURVES

Tolerances and curves according to UNI EN ISO 9906 Attachment A
The operating characteristics of the catalogue are to be understood with clear water (specific weight = 1000 kg/m³).

COURBES DE PERFORMANCES

Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 Annexe A.
Les caractéristiques de fonctionnement du catalogue sont entendues pour fonctionnement avec eau propre (poids spécifique = 1000 kg/m³).



DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS



Peso
Weight
Poids
(Kg.)
/

La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo – *GMP can alter without notifications the data mentioned in this catalogne. – GMP se riserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.*

G.M.P. S.p.A. – Via Sale, 119/121 – 25064 Gussago (BS) Italy – Vendite Italia 030.2775 420 _ 421 – Export +39 030 2775 412 _ 414
www.gmppumps.com – info@gmppumps.com

ACCESSORI

(*E)



Carrello biga media con ruote e timone Cat.F574
Trolley medium biga with wheel and tow hooks
Cage moyenne biga a' roues et volan

ACCESSORIES

Tubo aspirazione Ø80 in PVC Cat.9114
Plasticized PVC hose – Tuyau en PVC plastifié

ACCESSOIRES

Tubo mandata Ø80 Cat.9107
Flat plasticized PVC hose – Tuyau plat en PVC plastifié

Raccordo rapido diritto acciaio zincato 3"x80 Cat.1027
Straight hose connection – Raccord rapide droit

Raccordi rapidi diritti acciaio zincato 3"x80 Cat.1037
Straight hose connection – Raccord rapide droit

Succheruola acciaio zincato 3"x80 Cat.1051
Suction strainer – Crépines sans clapet

(*) E: Avviamento Elettrico – *Electric starting – Démarrage électrique*