MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI DIESEL "KOHLER"
SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH "KOHLER" DIESEL ENGINES
MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR DIESEL ''KOHLER''

B3ZPM-A (3"x3") KD-625/2

IMPIEGHI

Motopompa autoadescante realizzata in versione monoblocco a girante multipalare aperta adatta per travaso di acque cariche, assolutamente non abrasive.
Una valvola a clapet posta all'interno del corpo pompa impedisce lo svuotamento della pompa dopo l'arresto.

USES

Self priming motor pump monobloc execution with multi-blades open impeller, suitable for pumping dirty waters, absolutely not abrasive.
A suitable non return valve is placed inside the pump body to avoid the empty of the pump after stopping.

APPLICATION

Motopompe autoamorçantes monobloc avec turbine ouverte plusieurs pales, indiquée pour le transvasement d'eau chargées, mai absolument pas abrasive.
Une valve à clapet est placée dans le corps de la pompe pour éviter le vidage après l'arrêt.

CARATTERISTICHE

Altezza massima di aspirazione:	6 m
Max temperatura del liquido:	+70°C
Max passaggio corpi solidi:	14 mm
Portata massima:	75 m³/h
Prevalenza massima:	6,7 bar
Ø aspirazione e mandata:	3"G

FEATURES

Max. suction depth:	*6 m*
Max. liquid temperature:	*+70°C*
Max. solids diameter:	*14 mm*
Max. delivery:	*75 m³/h*
Max. manometric head:	*6,7 bar*
Ø inlet & outlet:	*3"G*

CARACTERISTIQUES

Hauteur d'aspiration maximale:	*6 m*
Température Max.:	*+70°C*
Max. diamètre des solides:	*14 mm*
Débit maximum:	*75 m³/h*
Hauteur manométrique:	*6,7 bars*
Ø aspiration & refoulement:	*3"G*

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Corpo pompa:	Ghisa (EN-GJL-200)
Corpo valvola:	Ghisa (EN-GJL-200)
Supporto motore:	Ghisa (EN-GJL-200)
Girante:	Ghisa (EN-GJL-200)
Albero motore:	Acciaio A105
Tenuta meccanica:	Carbone/Nbr/Allumina

CONSTRUCTIVE CHARACTERISTICS

Pump body:	*Cast iron (EN-GJL-200)*
Valve body:	*Cast iron (EN-GJL-200)*
Support:	*Cast iron (EN-GJL-200)*
Impeller:	*Cast iron (EN-GJL-200)*
Motor shaft:	*A105 steel*
Mechanical seal:	*Carbon/Nbr/Alumina*

CARACTERISTIQUES DE CONSTRUCTION

Corps de pompe :	*Fonte (EN-GJL-200)*
Corps valve:	*Fonte (EN-GJL-200)*
Support:	*Fonte (EN-GJL-200)*
Turbine:	*Fonte (EN-GJL-200)*
Arbre moteur:	*Acier A105*
Garniture mécanique:	*Charbon/Nbr/Alumine*

VERSIONI SPECIALI E OPZIONI

Materiali di costruzione:
- Ghisa (versione semi-trash)
- Bronzo marino
- Tenute meccaniche diverse

Accessori a richiesta:
- Base in acciaio
- Carrello biga con ruote e timone
- Raccordi e tubi

SPECIAL VERSIONS

Constructive materials:
- *Cast iron (standard semi-trash)*
- *Marine Bronze*
- *Different mechanical seals*

Accessories on request:
- *Steel base*
- *Trolley biga with wheel and tow hooks*
- *Fittings and pipes*

VERSIONS SPECIALES

Matériaux constructifs:
- *Fonte (semi-trash standard)*
- *Bronze marin*
- *Garnitures mécaniques différentes*

Accessoires sur demande :
- *Base en acier*
- *Cage biga a' roues et volan*
- *Raccords et tuyaux*

DATI MOTORE / *MOTOR DATA* / *MOTEUR*

Modello *Model* *Modèle*	**Tipo** *Type* *Type*	**Cilindri** *Cylinders* *Cylindrées* [N°]	**Cilindrata** *Displacement* *Cylindrée* [cm³]	**Potenza – NA** *Rating – NA* *Puissance- NA* [kW]	[CV]	**Capacità serbatoio** *Tank capacity* *Contenance du réservoir* [L]	**N° Giri** *Tours/min.* *R.P.M.*	**Avviamento** *Starter* *Démarrage*
KD-625/2	Motore diesel 4 tempi raffreddato ad aria *4-Stroke air cooled diesel engine* *Moteur diesel 4 temps, refroidi par air*	2	1248	17	23,2	10	3000	E

E: Avviamento Elettrico – *Electric starting – Démarrage électrique*

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI DIESEL "KOHLER"
SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH "KOHLER" DIESEL ENGINES
MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR DIESEL ''KOHLER''

B3ZPM-A (3"x3") KD-625/2

CURVE DI PRESTAZIONE

Tolleranze e curve secondo UNI EN ISO 9906 Appendice A. Le caratteristiche di funzionamento in questo catalogo si intendono con acqua pulita (peso specifico = 1000 kg/m³), e altezza monometrica di aspirazione di 1 m.c.a.

PERFORMANCES CURVES

Tolerances and curves according to UNI EN ISO 9906 Attachment A The operating characteristics of the catalogue are to be understood with clear water (specific weight = 1000 kg/m³), a max manometric suction height of approximately 1 m.

COURBES DE PERFORMANCES

Tolérance et courbes conformes aux normes UNI EN ISO 9906 Annexe A. Les caractéristiques de fonctionnement du catalogue sont entendues pour fonctionnement avec eau propre (poids spécifique = 1000 kg/m³).



DIMENSIONI

DIMENSIONS

DIMENSIONS



Peso
Weight
Poids
(Kg.)
166



La GMP si riserva la facoltà di modificare senza preavviso i dati riportati in questo catalogo – *GMP can alter without notifications the data mentioned in this catalogue. – GMP se riserve le droit de modifier sans préavis les données techniques dans ce catalogue.*

G.M.P. S.p.A. – Via Sale, 119/121 – 25064 Gussago (BS) Italy – Vendite Italia 030.2775 420 _ 421 – Export +39 030 2775 412 _ 414
www.gmppumps.com – info@gmppumps.com

MOTOPOMPE AUTOADESCANTI CON MOTORI DIESEL "KOHLER"
SELF PRIMING MOTOR PUMPS WITH "KOHLER" DIESEL ENGINES
MOTOPOMPES AUTOAMORÇANTES AVEC MOTEUR DIESEL ''KOHLER''

B3ZPM-A (3"x3") KD-625/2

ACCESSORI

(*E)



Carrello biga piccola con ruote e timone Cat.1709
Trolley small biga with wheel and tow hooks
Cage petite biga a' roues et volan

ACCESSORIES

(*E)



Base fissa 1240x450x550
Fixed Base – Base Fixe

ACCESSOIRES

Tubo aspirazione Ø80 in PVC Cat.9114
Plasticized PVC hose – Tuyau en PVC plastifié

Tubo mandata Ø80 Cat.9107
Flat plasticized PVC hose – Tuyau plat en PVC plastifié

Raccordo rapido diritto acciaio zincato 3"x80 Cat.1027
Straight hose connection – Raccord rapide droit

Raccordi rapidi diritti acciaio zincato 3"x80 Cat.1037
Straight hose connection – Raccord rapide droit

Succheruola acciaio zincato 3"x80 Cat.1051
Suction strainer – Crépines sans clapet

(*) E: Avviamento Elettrico – *Electric starting – Démarrage électrique*